MEDITECH®
EQ
Advanced Medical Technology

MD06X

Presión arterial avanzada con SPO2

MD06X

Presión arterial avanzada con Spo2

TFT pantalla a color de 2.8 " 320x240 pixeles

Medición de NIBP

Medición de SpO2

Precisión confiable validada clínicamente

Oscilometría con deflación escalonada

Modo multiusuario (adulto, niño, recién nacido)

Memoria flash incorporada de hasta 100 ítems para cada usuario (3 usuarios)

Alarmas BP incorporadas

Inflado y desinflado automáticos del brazalete

Fuente de alimentación confiable con batería AA

Indicador de estado de la batería

Revisión de datos: lista y tendencia

Configuración de la hora. Fecha. mHg/kPa. Alarma. Tipo de usuario. Idioma

Sincronización con PC, basada en software de análisis precisos, mediante puerto USB

Viene con software para PC para la transferencia de datos

Muestra diagramas analíticos de gráficos de tendencias.

Permite editar agregar y notas a cada dato/ Editar información de los pacientes. Proporciona consejos médicos, descripción de condiciones presentes, información sobre el uso de medicamentos, etc..

Especificaciones técnicas

Precisión de la medición

SpO2 70% ~ 100% ±2%

0% ~ 69% indefinido

PR ±2bpm o ±2% (seleccione el mayor)

Rendimiento de la medición en condiciones de llenado débil

relación pulso-llenado : 0,4% Error de SpO2 ±4

error de frecuencia de pulso: ±2bpm o ±2% (seleccione el mayor)

Sensor óptico

Longitud de onda de la luz roja: 660nm 6.65mW

Longitud de onda infrarroja: 880nm 6.75mW

Pantalla: pantalla LCD a color de 2.8 "

Especificaciones NIBP

Método de medición Método oscilométrico

Precisión de la medición

Precisión de presión del brazalete: ±3mmHg

Error El valor de PA del dispositivo es equivalente con la medición del estetoscopio. El error cumple todas las condiciones de la YY0667-2008.

Temperatura/humedad de funcionamiento +5oC~40 oC . 15%RH ~ 80%RH

Transporte y almacenamiento Temperatura/Humedad -20oC~+55oC . ≤95%RH

Presión atmosférica: 80kPa~105kPa

Batería: 4 pilas alcalinas "AA" / adaptador de CA

Dimensiones de la unidad principal 130 (L) * 110 (W) * 80 mm (H)

Peso de la unidad principal: 300 gramos

Previsualización de la impresión de informes

Modos de trabajo Automático

Rango de medición de presión

Adulto: 0~290mmHg (0~38.6kPa)

Pediátrico: 0~235mmHg (0~31.3kPa)

Neonatal: 0~140mmHg (0~18.6kPa)

Pulso: 40~240/min

Inflado adulto: 160mmHg

Pediátrico: 120mmHg

Neonatal: 70mmHg

Rango de alarma

Modo adulto mode SYS ALM: 40~270 mmHg

DIA ALM: 10~215 mmHg

Modo pediátrico SYS ALM: 40~200 mmHg

DIA ALM: 10~150 mmHg

Modo neonatal mode SYS ALM: 40~135 mmHg

DIA ALM: 10~100 mmHg

Protección contra sobrepresión

Modo adulto: 295±5mmHg

Modo pediátrico: 240±5mmHg

Modo neonatal: 145±5mmHg

Resolución

Presión: 1mmHg

Meditech Equipment Co., Ltd

Dirección: 140 Zhuzhou Rd, Qingdao ,
Shandong Province, P. R. China 266035
Tel: +86 (0532) 85832673 Fax: +86 (0532) 81705331
Correo electrónico: sales@meditech.cn www.meditech.com.cn

CE 0482